

## **Příloha - slovní popis rekonstrukce**

### **A Oprava budovy**

Cílem opravy fasády budovy je nejen modernizace vzhledu objektu, ale i výměna okapních žlabů a oplechování pod střechou.

Součástí rekonstrukce pláště budovy bude mimo jiné:

- Zapravení a oprava omítky budovy (vnější omítka, perlínka, stěrka)
- Výměna a montáž okapních žlabů a svodů
- Výměna oplechování pod přesahem střechy
- Broušení a nátěr stávající ocelové konstrukce
- Nátěr omítky budovy, okapních žlabů a svodů

### **B Výměna vrat**

Vchodová vrata slouží jako hlavní vchod do objektu a v létě poskytují možnost pro lepší větrání celého prostoru a zjednodušují přechod ven pro běžecké intervaly, pokud je potřeba.

Naplánovaná je výměna nevyhovujících vrat za nová dvoukřídlá skládací vrata s manuálním otevíráním a tepelnou izolací včetně vestavěných vchodových dveří s tahovým zavíračem se zachováním stávajících rozměrů (4200 x 3100 mm) a umístění.

Tato vrata se skládají z vratového křídla sendvičové konstrukce, které je 50 mm silné. Křídlo je vyrobeno ze sendvičového panelu, který je vyplněn ekologickou tepelnou izolací. Vrata dobře těsní díky speciálním gumovým profilům. Křídla jsou osazena pákovým mechanismem proti svévolnému otevření.

Montáž vrat je prováděna na vnitřní stranu otvoru.